

**功能特性**

- 16 路 HD-SDI1080P 硬碟錄影機
- 雙核心 CPU 提出了功能強大的預覽、錄影、回放和網路性能
- 16 路 1080P(30)/1080i(60)/720P(30,60) HD-SDI 影像輸入
- H.264 雙碼流視頻壓縮
- 16 路@1080P 即時錄影
- HDMI / VGA / TV(BNC)同步影像輸出
- 高達 16 路 1080P 攝影機即時顯示
- 1/2/4 路同步即時回放，網路界面和智能搜索
- 智慧型影像偵測:位移偵測,設有機遮蔽,影像消失
- 3D XY 軸滑鼠點選控制全功能 PTZ 球形攝影機
- 備份: USB devices, CD/DVD-RW & 網路下載
- 支援警報連動、蜂鳴、雲台、電子郵箱和 FTP 上傳
- 支援 8 SATA 硬碟驅動器高達 32TB, 1 eSATA 高達 16TB, 4 個 USB2.0
- 遠端方式內置的 Web 服務器，內容管理系統 (DSS/ PSS) 及 DMSS
- 240fps@1080P即時錄影，16路HD-SDI (1080P/1080i/720P)影像輸入/  
16路聲音輸入
- 影像數位輸出HDMI(1080p)x1, VGA(1920x1080)x1,videox1
- eSATA 接口，USB2.0 x 4 和 8 個硬碟驅動器。



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

**產品規格**

作業系統	嵌入式 LINUX 作業系統
System Resources	多功處理：即時監看，錄影，回放，備份 & 遠端監看
操作模式	面板控制，滑鼠，搖控器，多功能 3D 鍵盤，網路
影像輸入	16 路 HD-SDI video BNC
影像輸出	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV( BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
聲音輸入	16 路, BNC(200-2800mV, 30KΩ)
聲音輸出	1 路, BNC(200-3000mV, 5KΩ)
分割畫面	1/4/8/9/16
監看解析度	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
副監視器輸出	支援 1 路副監視器
OSD	攝影機名稱，時間，影像遺失，攝影機鎖定，位移偵測，錄影
錄影像析度	1080P(1920×1080), 1080P/4(960×540), 1080P/16(480×270), 720P(1280×720), 720P/4(640×360), 720P/16(320×180)
錄影模式	手動錄影，排程錄影，MD(影像偵測: 位移，無影像，影像遺失)，警報)，停止
播放功能	播放，暫停，停止，倒帶，快速播放，慢速播放，下一段，上一段，下一個頻道，上一個頻道，全畫面，重覆播放，隨機播放，備份選擇，數位放大(任何大小)
備份模式	隨身碟/ USB HDD/ USB CD&DVD-RW / eSATA 設備 / 內建 SATA 燒錄機/ 網路下載
通訊協定	支持 IPv4/IPv6，HTTP，TCP / IP，UPNP，RTSP，UDP，SMTP，NTP，DHCP，DNS，PPPoE，DDNS，FTP，IP 過濾器，報警服務器
遠端控制	監視器，PTZ 控制，回放，系統設定，檔案下載，查詢紀錄
硬碟	內建 8 組 SATA ports, 8 HDDs



本公司保有變更及修改之權利，恕不另行通知。