

功能特性

- H.264 影像壓縮處理技術；畫質佳、錄影時間長、網路速度快
- 內建高效能影像處理晶片
- 即時顯示 480 張/ 錄影顯示 480 張
- 支援 PTZ 功能，可使用滑鼠輕鬆控制
- 支援 iPhone、Android、Windows Mobile、symbian 手機監看
- 支援 CMS 中央控制系統，可經由網路連結多台 DVR
- 支援 AVI 檔案格式



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

產品規格

產品型號	DVR-16
系統	NTSC / PAL
壓縮格式	H.264
多工模式	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份
影像輸入/影像輸出	BNC x 16 / Main x 1、VGA x 1 (1024 x 768)
HDMI 輸出	無
聲音輸入/輸出	RCA x 4/RCA x 1
聲音備份	有
聲音壓縮格式	ADPCM
LIVE 畫面解析度	NTSC : 720(H) x 480(V) PAL : 720(H) x 576(V)
LIVE 畫面顯示張數	480 FPS (NTSC)
錄影解析度	CIF
錄影張數	320 x 240 480 (CIF)
錄影畫質	最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高
錄影模式	手動 / 自動 / 排程 / 警報 / 位移偵測
畫面顯示	1/4/8/9/16
跳台顯示	有
回放速度	正常、暫停、停止、快轉 (2x、4x、8x)、慢速 (1/2x、1/4x、1/8x)、單張播放
位移偵測	有 (偵測區域為 22 x 18)
警報設定	4 組輸入 / 1 組輸出
儲存裝置	SATA x 2
DVR 控制介面	紅外線遙控器 / USB 滑鼠 / DVR 控制面板
網路介面	10M / 100M
網路功能	TCP/IP / PPPoE / DHCP / DDNS
瀏覽方式	IE / CMS
行動監控	支援 3G 手機瀏覽 iPhone / Android / Windows Mobile / Symbian / Blackberr
電源	DC12V / 5A
電源消耗	≤20W
工作溫度	-10°C ~ 55°C
工作溼度	10%~90%
產品尺寸	380 x 300 x 55mm
產品重量	3kg