

**DVR-604、608、616**

多工網路型數位錄影主機

功能特性

- 採用標準H.264 影像壓縮格式；壓縮比率高、畫值佳、錄影時間長、佔用頻寬低、網路傳輸快。
- GUI圖形化人性介面；支援USB滑鼠、遙控器、面版設定及操作，使用簡單。
- 支援D1、HD1、CIF、QCIF四種錄影格式；6 階畫質可調。
- 六功操作：預覽、錄影、回放、備份、網路監控、手機監控同時進行，所有操作互不干擾。
- 多種錄影模式：自動連續、排程定時錄影、移動偵測、警報觸發錄影。
- 錄影回放模式：正常播放、正轉快進播放、倒轉快退播放、手動單張播放。
- 支援直接拖拉回放進度條，快速定位回放時間。
- 支援多畫面錄影資料同時回放(支援4 畫面同時回放且每個畫面都可單獨放大)
- 超強網路功能：採用H.264 網路影音傳輸，讓影音傳輸更流暢、畫質更清晰。
- 支援網路IE瀏覽及64 CH CMS中央控制軟體，最多可同時監控 255 台。
- 支援TCP/IP、固定IP、DHCP、DDNS、PPPoE、NTP、UPNP網路協定。
- 支援多用戶網路同時監控(同一時間最多可支援 10 人)。
- 支援多種備份方式：USB隨身碟備分、USB隨身硬碟、USB DVD、網路備份。
- 支援警報前錄影功能(PRE ALARM)，不錯過任何可疑畫面。(支援警報前錄影約10秒畫面)。
- 支援 1 個SATA硬碟介面，可相容 2000GB以上。
- 支援 2 個USB介面。
- 支援手機監控：Symbian、WM (Windows Mobile)、iPhone、iPad、Android、Blackberry等多種平台手機監控。
- BNC、VGA雙輸出功能。
- 附滑鼠、遙控器；支援滑鼠、遙控器、面版操作功能設定。
- 停電後復電，系統自動重啓，並回覆到停電前的狀態。

**(DVR-604)****(DVR-608)****(DVR-616)**

本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通

產品型號	DVR-604	DVR-608	DVR-616
影像系統	NTSC/PAL		
影像壓縮格式	H.264		
影像輸入/輸出	4 路(composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC)輸入/ 1 路 BNC 輸出	8 路輸入/ 1 路 BNC 輸出、1 路 VGA 輸出	16 路輸入/ 1 路 BNC 輸出、1 路 VGA 輸出 (HDMI 輸出)
聲音輸入/輸出	1 路聲音輸入、1 路聲音輸出(RCA)	8 路聲音輸入、1 路聲音輸出 (RCA)	16 路聲音輸入、1 路聲音輸出 (RCA)
錄影畫質	QCIF:176×120 with 120 IPS <NTSC> / 176×144 with 100 IPS <PAL> CIF:352×240 with 120 IPS <NTSC> / 352×288 with 100 IPS <PAL> HD1:704×240 with 120 IPS <NTSC> / 704×288 with 100 IPS <PAL> D1:704×480 with 120 IPS <NTSC> / 704×576 with 100 IPS <PAL>	CIF:352×240with240IPS<NTSC> /352×288 with 200 IPS <PAL> HD1:704×240 with 240 IPS <NTSC> /704×288 with 200 IPS <PAL> D1:704×480 with 120 IPS <NTSC> /704×576 with 100 IPS <PAL>	QCIF:176×120 with 480 IPS <NTSC> / 176×144 with 400 IPS <PAL> CIF:352×240 with 480 IPS <NTSC> / 352×288 with 400 IPS <PAL> HD1:704×240 with 208 IPS <NTSC> / 704×288 with 176 IPS <PAL> D1:704×480 with 480 IPS<NTSC> / 704×576 with 480 IPS <PAL>
錄影畫質設定	支援最好、較好、好、中等、一般、差 (6 種等級)		

硬碟儲存設備	支援 1 個 SATA 介面硬碟，可相容 2000GB 以上。		
USB	支援 2 個 USB 介面		
錄影模式	手動>警報>移動偵測>定時		
操作模式	滑鼠控制/遙控器/面板控制/網路遠端控制		
影像輸出方式	BNC 和 VGA 雙輸出		
畫面調整	色度/飽和度/對比度/亮度可調		
警報輸出/入	無	4 路警報輸入，1 路警報輸出	8 路警報輸入，1 路警報輸出
回放模式	慢速率、快速率、手動、單張、支援時間條拖動定位時間回放		
備份裝置	USB 隨身碟、USB2.0 隨身硬碟、USB2.0、網路備份		
網路傳輸壓縮格式	H.264		
網路功能	可同時 10 人上線；可網路遠端監看、控制、回放、錄影、監聽		
網路通訊協定	TCP/IP、固定 IP、DHCP、PPPoE、DDNS、NTP、UPNP 網路協定		
雲台 PT 控制	無	RS485 控制，支援 PELCO D/P 等 17 種協定	
影像遺失警報	支援		
硬碟循環覆寫	支援		
網路升級/密碼保護	支援		
電源輸入	DC12V/4A		
電源消耗功率	< 20W		
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F~104°F)		
尺寸 (mm)	260(W)×42(H)×220(D)	345(W)×60(H)× 223(D)	390(W)×58(H)×270(D)
系統恢復	停電後復電；可自動恢復事先狀態		



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。