

**DVR-704、708、716**

多工網路型數位錄影主機

功能特性

- ◆ 影像壓縮格式：H.264雙碼流
- ◆ 具有中文圖形化GUI操作介面
- ◆ 每門攝影機錄影張數可單獨調整
- ◆ 滑鼠可控制OSD/PTZ功能
- ◆ 具有硬碟資訊顯示功能及密碼層級保護功能
- ◆ 備份方式USB及支援外接式DVD/RW燒錄機功能
- ◆ 具有4路聲音輸入功能和PDA/手機監看功能
- ◆ 錄影模式選擇：手動、自動、排程、位移等錄影
- ◆ 含有1對多台功能紅外線遙控器功能(選配)
- ◆ 監看及錄影解析度：720 x 480



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

產品規格

產品型號	DVR-704	DVR-708	DVR-716
即時顯示速度	120 張(NTSC)/100 張(PAL)	240 張(NTSC)/200 張(PAL)	480 張(NTSC)/400 張(PAL)
錄影張數(fps)NTSC/PAL	720x480/30fps 360x240/120fps/每門單獨調整 錄影張數設定	720x480/60fps 360x240/240fps/每門單獨調 整錄影張數設定	D1/720x480/120fps CIF/360x240/480fps/每門單 獨調整錄影張數設定
畫面顯示功能	1 / 4 分割畫面，及畫面跳台功 能，2x2 數位放大	1 / 4 / 6 / 9 分割畫面，及畫面 跳台功能，2x2 數位放大	1 / 4 / 6 / 9 / 16 分割畫面，及 畫面跳台功能，2x2 數位放大
錄影方式	手動/自動/預約/位移		
錄影品質設定	最高/高/ 一般/低/最低共五種設定方式		
回放搜尋方式	任意時間搜尋/檔案時間搜尋/事件搜尋		
回放速度	正轉/倒轉：x1，x2，x4，x8，x16		
OSD 顯示功能	硬碟訊息/時間顯示/攝影機設定/錄影設定/功能選單等設定方式		
影像輸入	4CH 影像輸入(BNC 接頭)	8CH 影像輸入(BNC 接頭)	16CH 影像輸入(BNC 接頭)
影像輸出	Main/監視器輸出 x1，VGA x 1	Main/監視器輸出 x1/Spot 跳台輸出 x1，VGA x 1	
聲音輸入/輸出	4CH(RCA 接頭)/ 1CH		
滑鼠	標配品		16 IN / 1 OUT
位移偵測	位移區域 22 x 15 區域設定		
RS-485 功能	可控制 PTZ		
備份方式	USB 備份/外接式燒錄機備份		USB2.0 燒錄機(選配)
硬碟	可內裝 1 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(最大支援 2000 G)		可內裝 2 顆 3.5 吋 SATA 介面 硬碟(每顆最大支援 2000 G)
網路功能	IE 瀏覽/中文 64 門 CMS		
電源	AC100~240V(12V DC/3A 變壓器)，50Hz/60Hz		
重量	淨重/毛重：1.5kg/1.8kg(不含硬碟)		淨重/毛重：2.5kg/2.8kg(不含 硬碟)
尺寸	255(寬)mm x45(高)mm x 210(深)mm	300(寬)mm x65(高)mm x 270(深)mm	425(寬)mm x65(高)mm x 390(深)mm



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。