

**DVR-716A**

# 16 路影音多工網路型數位錄影機

## 功能特性

- ▶ 影像壓縮格式：H.264 雙碼流
- ▶ 具有中文圖形化 GUI 操作介面
- ▶ 每門攝影機錄影張數可單獨調整
- ▶ 具中文面板操作及飛梭旋鈕及滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- ▶ 面板具 16 組訊號燈號顯示及錄影,網路,電源,備份等燈號
- ▶ 具有多組密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- ▶ 備份方式 2 組 USB2.0 或網路備份及 DVD/RW 燒錄機(選配)
- ▶ 具有 16 路聲音輸入功能及 1 組雙向語音 MIC 功能
- ▶ 錄影模式選擇：手動、排程、位移警報等錄影
- ▶ 監看及回放攝影機名稱可顯示中文或英文數字
- ▶ 支援 E-SATA 輸出,串接磁碟陣列功能(選配)
- ▶ 支援3G手機監看功能(Android/iPhone/iPad/Blackberry)



本公司保有修改及變更之權利,恕不另行通知。

## 產品規格

產品型號	DVR-716A
即時顯示速度	16CH : 480 張 (NTSC) / 400 張 (PAL)
錄影張數 (fps) NTSC	D1/720x480/120 張 / 720x240/240 張/ 360x240/480 張/ 每門單獨調整錄影張數設定
畫面顯示功能	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 分割畫面, 及畫面跳台, 2x2 數位放大, 子母畫面
錄影方式	手動 / 排程 / 位移警報
錄影品質設定	最高 / 高 / 一般 / 低 / 最低共五種設定方式
回放搜尋方式	任意時間搜尋 / 檔案時間搜尋 / 事件搜尋
回放速度	正轉 / 倒轉 : x1, x2, x4, x8, x16
OSD 顯示功能	硬碟訊息 / 時間顯示 / 攝影機設定 / 錄影設定 / 功能選單等設定方式
影像輸入	16CH 影像輸入 (BNC 接頭)
影像輸出	主監視器輸出 x1 / Spot 跳台輸出 x1 / 16CH 影像輸出 Looping VGA x 1 (800x600-1280x1024) / HDMI 輸出
聲音輸入 / 輸出	16CH (RCA 接頭) / 1CH
紅外線遙控器/滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域 22 x 15 區域設定
RS-485 功能	可控制 PTZ 及連接控制鍵盤控制主機
備份方式	USB 備份/DVD 燒錄機(選配)或網路備份
硬碟	可內裝 4 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(每顆最大支援 2000 G)
網路功能	IE 瀏覽(最多 18 人同時登錄)/中文 256 門 CMS
電源	AC100~240V, 50Hz/60Hz
重量	淨重 / 毛重 : 2.5kg / 2.8kg(不含硬碟)
尺寸	440(寬)mm x 88(高)mm x 412(深)mm