

**DVR-HD400**

# 4 路 SDI 多工數位錄放影機

## 功能特性

- 影像壓縮格式： H.264 雙碼流
- 支援 4 路 1080P SDI 影像輸入
- 每門攝影機錄影張數可單獨調整
- 具面板操作及飛梭旋鈕及滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- 面板具錄影,網路,電源,備份等燈號
- 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- 備份方式 2 組 USB2.0 或網路備份及 DVD/RW 燒錄機(選配)
- 錄影模式選擇：手動、排程、位移警報等錄影
- 監看及回放攝影機名稱可顯示中文或英文數字
- 支援3G手機監看功能(Android/iPhone/iPad/Blackberry)



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

## 產品型錄

DVR 產品型號	DVR-HD400
即時顯示速度	4CH : 120 張 (NTSC) / 100 張 (PAL)
錄影張數 (FPS) NTSC	1080P @ 共 30FPS (每 CH / 7FPS) 每門單獨調整錄影張數設定
畫面顯示功能	1/4 分割畫面，及畫面跳台，2x2 數位放大
錄影方式	手動 / 排程 / 位移警報
錄影品質設定	最高 / 高 / 一般 / 低 / 最低共五種設定方式
回放搜尋方式	任意時間搜尋 / 檔案時間搜尋 / 事件搜尋
回放速度	正轉 / 倒轉 : x1, x2, x4, x8, x16
OSD 顯示功能	硬碟訊息 / 時間顯示 / 攝影機設定 / 錄影設定 / 功能選單等設定方式
影像輸入	4CH SDI 輸入
影像輸出	主監視器輸出 x1 / Spot 跳台輸出 x1, VGA x 1 (1280X1024) / HDMI 輸出
聲音輸入 / 輸出	4CH (RCA 接頭) / 1CH
紅外線遙控器 / 滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域 22 x 15 區域設定
警報輸入 / 輸出	4 IN / 4 OUT
RS-485 功能	可控制 PTZ 及連接控制鍵盤控制主機
備份方式	USB 備份 / DVD 燒錄機(選配)或網路備份
硬碟	可內裝 3 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(每顆最大支援 2000 G)
網路功能	IE 瀏覽(最多 10 人) / 中文 256CH CMS
電源	AC100~240V, 50Hz / 60Hz
重量	淨重 / 毛重 : 1.0kg / 1.3kg(不含硬碟)



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。