

功能特性

- MPEG-4即時壓縮格式提供您絕佳壓縮與最佳順暢度的輸出呈現
- MPEG-4網路傳輸格式
- 即時影像/錄影/回放/備份/網路操作皆可於同時處理
- 500GB可連續錄影超過35天(以16CH、CIF Normal Quality、120IPS為例)。
- USB 2.0隨身碟、網路遠端錄影、網路備份。
- 可使用專利軟體AP、IE瀏覽器進行遠端監控。網路遠端監控最多同時允許五位線上使用者。
- 支援進階的位移偵測設定功能，4個可調整的偵測敏感度參數
- 警報觸發可立即啟動錄影，並將影像圖片送達指定的E-mail及FTP位址。
- 可隱藏特定頻道的即時螢幕畫面，但錄影仍然持續進行。
- 支援VGA轉接卡，將影像輸出到LCD螢幕(選配)。
- 支援4路聲音輸入、1路聲音輸出。
- 停電後復電，可自動恢復先前狀態。
- 支援遙控器操控。
- 支援手動/預約/位移偵測/警報/網路遠端錄影模式。
- 支援TCP/IP、PPPOE、DHCP、DDNS網路連線方式。



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

產品規格

型號	MDR-616
影像系統	NTSC / PAL(auto switchable)
影像壓縮模式	MPEG-4
影像輸入數	16 Channels
影像輸出	Main Monitor Output: Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
錄影解析度(Frame)(CIF)	720x480 pixels <NTSC>352x240 pixels <NTSC>
錄影速度(Frame)	30, 15, 7, 3 IPS <NTSC>
錄影數度(CIF)	120, 60, 30, 15 IPS <NTSC>
畫質調整等級	最佳 / 高 / 一般 / 基本
硬碟容量	Accommodate 2 HDDs (HDDs are optional)
錄影啟動模式	手動 / 預約 / 位移偵測 / 警報 / 遠端
監看畫面更新速度	480 IPS for NTSC
多作業模式	五工處理功能(即時影像 / 錄影 / 回放 / 備份 / 遠端監看)
聲音輸入/輸出	4 聲音輸入, 1 聲音輸出 (單聲道)
位移啟動偵測格數	每隻攝影機的偵測區域皆可分為 16x12(192) 方格
警報預先錄影	支援(8 MB)
影像備份元件	1. USB flash drive; 2. Network
備份設備(選配)	CD-RW or DVD-RW drive
USB 介面	Front panel×1 USB 2.0
遠端網路傳輸聲音	有
網路介面	10/100 Base-T. Support remote control and live view via Ethernet
遠端監看介面	專利軟體 AP、網路 IE 瀏覽器
網路遠端警報通知	影像圖片可送達指定的 E-mail 及 FTP 位址
網路連線方式	TCP/IP / PPPOE / DHCP / DDNS
紅外線遙控功能	支援
警報接點輸入/輸出	16 輸入 / 1 輸出
影像訊號調整	色相 / 顏色 / 對比 / 亮度
系統回復功能	停電後復電，可自動恢復事先狀態
消耗功率	< 64 W
操作溫度	10°C ~ 40°C (50°F~104°F)
尺寸(mm)	430mm (W) × 90mm (H) × 330mm (D)
電源	DC 19V