

功能特性

- ◆ 可支援NTSC、PAL等系統影像信號；支援影像同步錄音
- ◆ 連續錄影/異動錄影/錄影排程設定，具同時錄影與即時顯示功能
- ◆ 可選擇4畫面（合頁）及單一畫面（分頁）方式，30張圖像即時顯示、更新速度
- ◆ 提供手動/異動/排程等錄影方式
- ◆ 可依日期/時間快速搜尋撥放功能
- ◆ 壓縮格式採用修正式MJPEG
- ◆ 停、復電自動回復錄影模式
- ◆ 時間/日期/事件產生
- ◆ 硬碟使用狀態可由面板LED顯示，且採用專利防震式硬碟抽取盒



產品規格

機型	DVR-4030U					
影像輸入	4 路					
錄影方式	連續錄影/異動錄影/錄影排程設定					
錄影解析度	顯示	NTSC	720x480	錄影	NTSC	640x224
		PAL	720x576		PAL	640x272
顯示張數	NTSC	120fields/s		PAL	100fields/s	
錄影張數（合頁）		最大 30fps			最大 25fps	
錄影張數（分頁）		最大 7.5fps			最大 6.25fps	
錄影品質	用戶可自行設定：高/中/低					
顯示調整	亮度/對比/色彩					
USB 介面	USB2.0 隨身碟					
抽取盒硬碟容量	最大 400GB					
硬碟速度	5400RPM，7200RPM					
硬碟類型	可相容的 EIDE					
搜尋時間	平均速度小於 9.0ms					
外部硬碟支架介面	USB2.0					
回放速度	快轉/倒轉：FF1、FF2、FF3 三種正向快轉速度					
壓縮格式	MPEG-4					
搜尋方式	時間/日期/事件產生					
感應器輸入	4 CH					
警報輸出	1 輸出					
位移偵測	每門獨立可設定（5x6）位移偵測區域，5 段靈敏度可調整					
蜂鳴器警報輸出	斷訊/異動/警報					
音頻輸入	1 路					
音頻輸出	RCA 1 路（Line only）：後部 1 埠					
顯示器輸出	Monitor/VCR					
分割畫面處理	全畫面/4 分割，自動畫面跳台					
通信協定	TCP/IP					
網路功能	即時影像/遠端指定事件及時間回放/電子照相/網路備份					
乙太網路	RJ45 介面，10/100Mbps					
操作環境	+10°C~+40°C					
儲藏溫度	-10°C~+60°C					
功率	< 15W（包含一個硬碟）					
作業系統	Embedded RTOS					
雙工或三工	三工通訊方式					
控制設備	面板按鍵/Network Viewer 軟體					
重量	2.8KG（含 HD 硬碟）					
尺寸	195mmx265mmx65mm（WxDxH）					
電源	交流 AC100V-240V 轉直流+12V/5A 變壓器					