

功能特性

- 最新 H.264 壓縮技術
- 錄影解析度：D1/60 張、HD1/120 張、CIF/240 張
- 回放解析度：D1/60 張、HD1/120 張、CIF/240 張
- 監看速度：每路 30 張，480 張(即時)
- 監看功能：支援多台 DVR IE 監看、手機、PDA
- 智慧搜尋回放
- 錄音：4 輸入、1 輸出(選配)
- I/O 警報：16 輸入、2 輸出(選配)
- 控制介面 RS-232、RS-485：PTZ、收銀機系統 POS(選配)
- 支援 DVD 燒錄備份(選配)
- 控制介面：面板、遙控器、滑鼠
- 擁有浮水印圖案
- 支援 3 個 SATA 硬碟或兩個 SATA 硬碟+1DVD±ROM(選配)
- 支援多工處理能力，同時錄影、監看、回放、備份、控制、遠端
- 備份：USB 隨身碟、網路、DVD 燒錄器



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

產品規格

型號		SDVR-8200
系統	控制系統	崁入式 LINUX
	多功操作	錄影、監看、回放、控制、備份、遠端
影像輸入/輸出		9CH BNC、16CH BNC，1Vp-p，75 ohm/ BNC×1、D-SUB 端子、S 端子×1 (選配)
分割畫面		1 / 4 / 7 / 9 / 10 / 13 / 16
監看速度		每路 30 張
放大倍數		2 倍、4 倍
即時解析度		NTSC：720×480，PAL：720×576
錄影解析度/張數		NTSC：720×480 / 60 張、720×240 / 120 張、360×240 / 240 張 PAL：720×576 / 50 張、720×288 / 100 張、360×288 / 200 張
回放搜尋解析度/每秒張數		NTSC：720×480 / 60 張、720×240 / 120 張、360×240 / 240 張 PAL：720×576 / 50 張、720×288 / 100 張、360×288 / 200 張
錄影格式		NTSC / PAL
壓縮格式		H.264
錄影模式		手動、排程、警報、位移
搜尋模式		智慧搜尋、時間、警報、位移
回放倍速		1 倍~64 倍
觸發輸出		BNC×1，1Vp-p / 75 ohm
位移偵測		有
I/O 警報	輸入/輸出	16 個輸入點偵測觸發警報/1 個常態開啓輸出，1 個常態關閉繼電器輸出

(選配)	蜂鳴器	有
	警報模式	輸入、影像遺失、位移
	警報記錄表	有
備份		USB 備份，DVD 燒錄器備份（選配）
外部擴充		一個 E-SATA 介面
硬碟		標準 2 個 3.5 吋 SATA 硬碟，最大支援到 2TB
遺失偵測功能		有
聲音輸入/輸出		RCA 端子×4/RCA 端子×1
浮水印		有
預先錄影		0 ~ 60 秒
檔案時段		0 ~ 60 分
使用者權限		3 組最高使用者權限，最高設置 18 位元密碼
網路功能	網路支援	IE 監看、控制、遠端備份、可同時支援多台 DVR
	E-MAIL	警報觸發可發送 E-MAIL 通知
	遠端連結	電腦、手機、PDA
POS/GPS (選配)	RS-232	D-TYPE 端子連接 POS 或 GPS
	RS-485	2-PIN 端子控制 PTZ
工作溫度		0°C~45°C
重量		4kg(不含硬碟)
尺寸		430(長)×330(寬)×66(高)mm
電源	瓦數	最大功率 70W
	電壓	+12V DC



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。