

功能特性

- ◆ 多工作業系統，可即時監看、播放和錄製影像、遠端網路功能
- ◆ 加強型嵌入式作業系統(Linux OS) .非PC架構，壓縮格式H264高畫質
- ◆ 檔案備份可接1組USB2.0/網路備份/硬碟備份
- ◆ 支援多國語言選單操作介面，具GUI介面方便操作.WDT功能
- ◆ 支援3G/GPRS手機遠端監看；支援觸控螢幕的LCD
- ◆ 智慧型搜尋可快速找到錄影時間及回放
- ◆ 遠端監控軟體具備監看，視窗分割，攝影機及警報事件設定，搜尋回放，轉存備份等(含)以上功能，亦可直接由遠端軟體收聽現場即時聲音
- ◆ 強大的警報處理功能,並可支援E-MAIL報警訊息、具警報前/後錄影張數、時間設定
- ◆ CMS中央監控軟體(選配)



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

產品規格

型號	SDVR-8300
系統	NTSC / PAL 自動切換
影像輸入	輸入:16CH 1.0Vp-p,75ohm
聲音輸入/輸出	輸入:4CH; 輸出:1CH
顯示解析度	NTSC: 720×480, PAL:720×576
顯示模式	全畫面 1/4/9/16 分割 PIP 多畫跳台
錄影解析度	720×480、720×240、360×240
壓縮方式	H264
作業系統	Linux OS
錄影速率(IPS)	240 張，每 CH 可單獨選擇錄影張數
錄影模式	手動,排程,位移,事件/預約錄影
顯示	即時
排程錄影	7 天每頻道每小時設置/警報/位移偵測/持續
警報輸入	輸入：16；輸出：1
網路協定	協定: TCP/IP 及 DHCP，遠端 IE 瀏覽
通信協定	RS485 (Pan/Tilt/Zoom)迴轉控制
硬碟型式	SATA(內部可放 2 組)，最大容量 2TB
USB 介面	韌體昇級,系統記錄檔備份,錄影檔備份 USB2.0 資料輸出
控制設備	面板按鍵/遙控器/滑鼠/NETWORK VIEWER 軟體/遠端鍵盤控制
搜尋方式	日曆/時間/事件
位移偵測	每門獨立可設定(16×12)位移偵測區域，5 段靈敏度可調整
備份方式	USB 隨身碟
顯示器輸出	BNC×2/RCA×1/VGA×1
工作溫度	0°~40°C
尺寸	43(寬)×32(深)×7(高)公分
電源	AC85~235V