

**SDVR-8400**

4、8、16 CH 多工數位錄影主機

功能特性

- ◆多工作業系統，可即時監看、播放和錄製影像、遠端網路功能
- ◆加強型嵌入式作業系統(Linux OS) .非PC架構，壓縮格式H264高畫質
- ◆檔案備份可接CD-RW/1組USB2.0/網路備份/硬碟鏡射備份(選配)/DVD-RW(+R，+RW)
- ◆支援多國語言選單操作介面，具GUI介面方便操作.WDT功能
- ◆遠端監控軟體具備監看，視窗分割，攝影機及警報事件設定，搜尋回放，轉存備份等(含)以上功能，亦可直接由遠端軟體收聽現場即時聲音
- ◆強大的警報處理功能,並可支援E-MAIL報警訊息、具警報前/後錄影張數、時間設定
- ◆LOG記錄20000筆資料



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

產品規格

型號	SDVR-8400-4	SDVR-8400-8	SDVR-8400-16
系統	NTSC / PAL		
影像輸入	輸入:4CH 1.0Vp-p,75ohm	輸入:8CH 1.0Vp-p,75ohm	輸入:16CH 1.0Vp-p,75ohm
聲音輸入/輸出	輸入:1CH; 輸出:1CH		
顯示解析度	NTSC: 720×480, PAL:720×576		
顯示模式	全畫面 4 分割 PIP 多畫面跳台	全畫面 1/4/9 分割 PIP 多畫面跳台	全畫面 1/4/9/16 分割 PIP 多畫面跳台
錄影解析度	720×480、720×240、360×240	720×480	720×480
壓縮方式	H264		
作業系統	Linux OS		
錄影速率(IPS)	120 張每 CH 可單獨選擇錄影張數	240，每 CH 可單獨選擇錄影張數	240 張，每 CH 可單獨選擇錄影張數
錄影模式	手動,排程,位移,事件/預約錄影		
顯示	即時		
排程錄影	7 天每頻道每小時設置/警報/位移偵測/持續/不錄影		
警報輸入	輸入：4；輸出：1	輸入：8；輸出：1	輸入：16；輸出：1
網路協定	協定: TCP/IP 及 DHCP，遠端 IE 瀏覽		
通信協定	RS485 (Pan/Tilt/Zoom)迴轉控制		
硬碟型式	SATA(內部可放兩組)，最大容量 1TB		
USB 介面	韌體昇級,系統記錄檔備份,錄影檔備份 USB 2.0 資料輸出		
控制設備	面板按鍵/遙控器/滑鼠/NETWORK VIEWER 軟體/遠端鍵盤控制		
搜尋方式	日曆/時間/事件/文檔/書籤/區塊		
位移偵測	每門獨立可設定(16×12)位移偵測區域，5 段靈敏度可調整		
備份方式	CDRW,DVDRW(選配),USB 隨身碟		
顯示器輸出	BNC×2/RCA×1/VGA×1		
工作溫度	0°~40°C		
尺寸	43(寬)×40(深)×7(高) 公分		
電源	AC85~235V		