

產品特色

- 採用最新嵌入式Linux作業系統，確保系統穩定不當機
- 採用業界最新MPEG-4壓縮技術，檔案更小，畫質更好，傳輸更快
- 高畫質影像720 x 480 (NTSC)/720 x 576 (PAL)
- 強大遠端監視功能，支援IE/AP/PTZ控制，隨時隨地便利監控
- 支援多人遠端監控
- 即時錄影監控，錄影張數可達480張
- 強大備份功能：支援USB2.0/DVD-RW/網路
- 支援軟/硬體Watchdog，斷電復電
- 支援16組BNC輸入/警報觸發/位移偵測/PTZ/智慧搜尋/多國語言
- 支援多工系統，可同時錄影/回放/備份及網路功能
- 便利操控介面：支援前面板按鍵控制及遠端監控軟體，輕鬆又便利
- 方便的系統更新，支援USB/網路，進行軟體更新系統



產品規格

型號	SDVR-9000
影像輸入	16 組訊號輸入,1.0Vp-p,75ohm unbalanced (BNC 型式)
輸出 (looping)	BNC×16 video looping out, (main/call,VGA)
解析度	720×480 (NTSC) / 720×576 (PAL)
信號雜訊比	40dB 以上
色彩	16.7 百萬
畫面顯示	1,4,9,16
影像放大	Live & PB Available,2×2 zoom
跳台	有(跳台時間可設定)
畫面解析度	全畫面: 720(H)×480(V)Active Pixels(NTSC);720(H)×576(V)Active Pixels(PAL) 1/4 畫面: 360(H)×240(V)Active Pixels(NTSC);360(H)×288(V)Active Pixels(PAL)
畫面顯示張數	480 張即時畫面顯示(16×30)
錄影張數	480(400)/240(200)/120(100)/60(50)/30(25)/16(12.5)/8(6)/4(3)
錄影畫質	低階,普通,良好,高級,超級
壓縮格式	MPEG-4
錄影模式	一般錄影/預約錄影/位移/警報錄影
回放方式	時間日期/事件搜尋/直接播放
作業模式	三工
位移偵測	位移區域 16×12 區域選擇
網路功能	(RJ45)TCP/IP,遠端監控軟體
警報設定	16 組輸入/2 組輸出:NC/NO+COM
備份	Flash (USB 2.0)/CD-RW/Network
RS485 介面	PTZ Dome
硬碟擴充	最大可連接 2 顆硬碟
聲音輸入/輸出	16 輸入點/2 輸出點
VGA 輸出	15 pin female D-SUB
工作濕度	Less than 90%
作業溫度	5°C~+40°C (41°F~104°F)
尺寸(寬×深×高)	440(寬)× 401.9(深)×88(高)mm
電源	110/220V 自動切換