



SDVR-9216

16 CH 多工數位錄影主機

功能特性

- 採用最新 H.264 視頻壓縮技術，具有更高的壓縮率和更好的畫質，多工處理可同時錄影,回放,網路,備份，不需中斷錄影
- 雙碼流，可在網路與本機端設定不同的 H.264 壓縮品質且可同時輸出
- 支援 3G 手機瀏覽 (iPhone / iPad / Blackberry / Window Mobile / Symbian / Android)
- 雙向語音溝通
- 硬碟資料保留天數/日光節約時間/網路校時設定,回放,備份,PTZ 控制
- 遙控器與鍵盤控制 DVR 群組 ID 設定
- 可獨立設定一般/警報/位移排程預約錄影
- 警報觸發/繼電器輸出/位移功能可排程預約啟動
- 使用者權限管理
- 查看系統動作及網路連線使用者紀錄功能
- 事件觸發全畫面顯示，蜂鳴器，畫面連動錄影，呼叫 PTZ 預設點，警報前錄影，email
- 智慧畫面設定:即時/回放畫面數位放大，回放攝影機抬頭/日期時間位置移動，三個遮罩區域設定
- 網路監看最多 10 人連線瀏覽
- 錄影檔案保存(保護)功能,避免重要事件檔案刪除或覆蓋
- 副監視器攝影機輪跳順序可更改
- 4/9 分割畫面跳台攝影機順序可編輯
- 錄影資料可直接 AVI 轉檔備份
- 浮水印防偽功能，列印書面可附加日期時間查證
- 遠端韌體更新



產品規格

型號	SDVR-9216	
系統	NTSC / PAL	
輸入	8 / 16 組 訊號輸入 1.0Vp-p, 75ohm unbalanced (BNC type)	
輸出	BNC	Main x1, Spot x1
	Looping	16
	VGA	1 (Max : 1280 x 1024)
訊號雜訊比	40dB 以上	
顯示色彩	16.7 百萬	
畫面顯示	1 / 4 / 9 / 16	
跳台顯示	有	
LIVE 畫面解析度	NTSC:720(H) x 480(V) ; PAL :720(H) x 576(V)	
LIVE 畫面顯示張數	480 fps (NTSC) / 400fps (PAL)	
錄影解析度	NTSC:720 x 480 (D1) ; PAL :704 x 576 (D1) / NTSC:360 x 240 (CIF); PAL :352 x 288 (CIF)	

錄影張數	NTSC:720 x 480 (D1) 120fps PAL :704 x 576 (D1) 100fps NTSC:360 x 240 (CIF) 480fps PAL :352 x 288 (CIF) 400fps
錄影畫質	最高 / 較高 / 中等 / 低 / 較低 / 最低
壓縮模式	H.264
錄影模式	自動錄影 / 一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影
回放方式	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋(飛梭控制 1/4~16 倍)
多工系統	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份
位移偵測	位移區域 22x15 區域選擇
警報設定	16 組輸入 / 4 組輸出
備份	USB 2.0 / 網路備份功能 / DVD-RW, 硬碟外接備份
儲存裝置	有 DVD-RW : SATA x 3 (單顆 2TB 支援) / 無 DVD-RW : SATA x 4 (單顆 2TB 支援)
聲音輸入	RCA x 16+MIC in x1
聲音輸出	RCA x1
硬碟覆寫	設定停止或覆寫
PTZ 控制	PELCO-P, PELCO-D, MERIT LILIN
浮水印檢測	有
行動監控	3G 手機網路瀏覽 (iPhone / iPad / Blackberry / Window Mobile / Symbian / Android)
IR 遙控器	標準品
滑鼠	標準品
網路功能	10/100/1000 M Base-T
瀏覽方式	遠端軟體 CMS(64CH) / EMAP/ IE
連線模式	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS
遠端控制	監看 / 回放 / 備份 / DVR 控制 / 快速球控制
電源	AC 110V / 220V
工作溫度	5°C~40°C (41°F~104°F)
工作濕度	Less than 90%
尺寸	430(寬) x 89(高) x 450(深) mm



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。