



# SDVR-9416

# 16 CH 多工數位錄影主機

## 功能特性

- ◆ 可直接使用USB滑鼠操作所有設定與功能，如：啓動/ 停止手動錄影模式、切換選擇影像頻道、切換選擇 聲音頻道、進入設定、選擇並回放錄影影像、操控 PTZ(含設定/呼叫預設點)、鎖定面板
- ◆ 具備遠端網路全系統設定功能
- ◆ 具備五組密碼保護功能，系統關機時需通過密碼認證後方可正常關機
- ◆ 具備警報發生前及警報發生後60分鐘以上影像儲存功能
- ◆ 具備每一路影像個別不循環錄影設定功能，以防重要影像遭覆蓋
- ◆ 具備多重區塊位移偵測功能，偵測區塊具備110個
- ◆ 具備飛梭旋鈕功能，回放時可以飛梭進行2、4、8、16倍速回放
- ◆ CMS連線軟體具備E-MAP電子地圖顯示、遠端錄影備份功能



本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

## 產品規格

型號	SDVR-9416
系統	NTSC / PAL
影像輸入/輸出	輸入:16CH 1.0Vp-p,75ohm BNC 輸出: 16CH 串接輸出
聲音輸入/輸出	輸入:16CH ; 輸出:2CH
顯示解析度	NTSC: 720x480, PAL:720x576
顯示模式	全畫面/4/9/16 分割
錄影解析度	NTSC: 720x480, PAL: 720x576
壓縮方式	MP4
作業系統	Linux
錄影速率(IPS)	480 張，每 CH 解析度、錄影張數、可各別調整
錄影模式	手動,排程,位移,事件
顯示	即時
備份方式	USB2.0 隨身碟、DVD 光碟機(內含)
警報輸入/輸出	輸入:16 ; 輸出:4
網路協定	協定: TCP/IP/DHCP/DDNS/PORT
通信協定	RS232/RS485
硬碟型式	SATA(內部可放兩組),最多可放至四組硬碟(選配)
USB 介面	有二組 USB2.0 介面，可外接 USB 滑鼠、隨身碟、外接式 CD-RW、外接式硬碟
狀態指示燈(LED)	電源 power,網路 network,備份 archive,錄影 record,鎖定 lock
工作溫度/溼度	0°~40°C
尺寸	43(寬)*40(深)*9(高)公分
電源	DC12V / 5A

本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

